

L-70

CLASIFICACIÓN

AWS A5.17	EA1	A-Nr	2	Mat-Nr	1.5424
ISO 14171-A	S2 Mo	F-Nr	6		
		9606 FM	1/3		

DESCRIPCIÓN GENERAL

Hilo macizo de baja aleación, para la soldadura por arco sumergido de aceros al 0,5% Mo y temperaturas de servicio hasta 500°C.

HOMOLOGACIONES

	ABS	TÜV	BV	DNV	GL	LRS	RINA	RMRS	PRS
761	X	X	X	X	X	X	X	X	X
780		X				X			X
8500	X				X			X	
860		X	X	X	X	X			
P230	X		X		X	X	X	X	
P223		X							

COMPOSICIÓN QUÍMICA TÍPICA DEL ALAMBRE [% EN PESO]

C	Mn	Si	Mo
0.1	0.9	0.10	0.5

DIÁMETROS/EMPAQUETADO

Diámetro [mm]	2.0	2.4	3.2	4.0	4.8
Bobina 25 kg B415+VCI	X	X	X	X	X
Bobina 100 kg B785			X		X
Bidón 350 kg	X		X	X	
Bidón 400 kg			X	X	
Bidón 600 kg				X	
Rollo 1000 kg liftable			X		

L-70 rev. C-E503-01/03/16