

LNS 140TB

CLASIFICACIÓN

AWS A5.23	EA2TiB	A-Nr	2
ISO 14171-A	S2MoTiB	F-Nr	6
		9606 FM	1

DESCRIPCIÓN GENERAL

Hilo macizo de baja aleación, al 0,5% Mo y microaleado con Ti y B, para la soldadura por arco sumergido de aceros débilmente aleados, con superiores resultados a impactos a bajas temperaturas. Exclusivamente para aplicaciones "como soldado".

COMPOSICIÓN QUÍMICA TÍPICA DEL ALAMBRE (% EN PESO)

C	Mn	Si	Mo	Ti	B
0.06	1.1	0.20	0.5	0.13	0.02

DIÁMETROS/EMPAQUETADO

Diámetro (mm)	2.4	3.2	3.5	4.0	4.8
Bobina 25 kg B415+VCI	X	X		X	X
Bobina 100 kg B785				X	
Carrete madera 300 kg		X			
Bidón 300 kg					X
Carrete metálico 350 kg				X	X
Bidón 350 kg		X		X	
Bidón 400 kg				X	
Bidón 600 kg		X		X	
Bidón Accutrak® 1000 kg	X		X	X	
Rollo 1000 kg			X	X	
Rollo 1000 kg liftable				X	

LNS 140TB rev. C-ES04-01/03/16

Lincoln Electric Iberia S.L. se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características de los productos presentados en este documento, y puede considerarse únicamente como guía de consulta.